

## ES - Prohlášení o vlastnostech

Declaration of Performance DoP

Číslo 008 DoP 37-39 130701

1. Identifikační kód typu výrobku: **Vícevrstvé kovové systémové spalínové zařízení podle ČSN EN 1856-1:2010-03**

2. Označení: **Komínový systém typové řady PeKo  
Komínové stavební prvky z korozivzdorné oceli  
s izolační hmotou  
0432-CPR-11 9989  
Varianta PeKo 26.8 : T600 – N1 – D – V3 – L50080 – G50**

3. Účel použití: **Odvádění spalin z topenišť do atmosféry**

4. Výrobce: **Bertrams Pečky, spol. s r. o., 5. května 183, CZ-289 11 Pečky**

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 2+ a systém 4**

6. Oznamovaný subjekt (notifikovaná osoba) č. 0432 (MPA NRW) provedlo podle systému 2+ počáteční inspekci systému řízení výroby v místě výroby a vykonává průběžný dohled, posuzování a schvalování systému výroby.

7. Deklarované vlastnosti:

Významné charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	až do 30 m	<b>ČSN EN 1856-1:2010-03</b>
Komín Komínové úseky, tvarovky a podpěry	další informace viz pokyny výrobce pro instalaci	
Požární odolnost	T600 - G50  Testováno v dokonale uzavřeném odvětraném obalu s dokonale odvětranými stropními průchodkami	
Nepropustnost pro plyny / únik plynů (tlak. třída)	N1	

# Bertrams Pečky

Průtokový odpor komínového úseku, tvarovek a nástavců	podle EN 13384-1
Tepelný odpor	0,748 m <sup>2</sup> K/W vypočteno pro 200 °C, další vypočtené hodnoty jsou k dispozici u výrobce
Odolnost proti tepelnému šoku :	
Odolnost proti vyhoření sazí	ano
Tepelný požadavek při jmen.teplotě (tepl.třída)	T600
Pevnost v ohybu	Maximální Offset mezi podpěrami 3 m při 45°
Nesvislá montáž	Maximální odstup vodorovných připevnění 4 m
Stavební díly pod větrnou zátěží	Maximální volná výška nad posledním připevněním 3 m, maximální odstup mezi dvěma bočními připevněními: 4 m
Trvanlivost, odolnost:	
Voda a vodní pára Difuzní odpor	ano
Vniknutí kondenzátu	D
Odolnost proti korozi	V3
Odolnost proti mrazu a tání	Ano

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vl. podle b. 7

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem :

V Pečkách, 01. 07. 2013

  
Ing. Josef Kazda (jednatel)